

سیم نایلونی

Standard : ISIRI607-41 , IEC 227

Rated Voltage : 300/300 V

Construction: 2 Conductors very

fine annealed copper wire

Insulation: PVC Insulation

Application : For connecting portable application

Mechanical stresses are low appliances

Application for heating appliances is not permissible

استاندارد: ISIRI607-41, IEC 227

ولتاژ اسمی : 300/300 ولت

ساختمان : هادی از جنس مس تابیده شده

با قابلیت انعطاف پذیری

عایق: از جنس پی وی سی

مواد مصرف: برای ارتباط وسایل الکتریکی

قابل حمل در محل‌هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد.

استفاده در دمای بالا مجاز نمی باشد.

© copyright Mashad Wire & Cable co.



| Nominal Cross Section | No.Of Strands × Dia | Insulation Thickness | Mean overall dia | | Sheath Thickness | Weight | Max . conductor resistance at 20 °c | Current Capacity at 25 °c |
|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------|------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | | min mm | max mm | | | | |
| 2*0.5 | 16*0.2 | 0.5 | 2.4*4.9 | 3*5.9 | 0.8 | 39 | 21 | 6 |
| 2*0.75 | 24*0.2 | 0.5 | 3.1*6.3 | 3.8*6.3 | 0.8 | 26 | 27 | 9 |

بند تخت بدون غلاف (سیم نایلونی) مطابق با استاندارد IEC 227 , ISIRI (607) 41